
Datenblatt Traverse F44 / Data Sheet Truss F44



Gurtrohr *Tube*	50x2 mm
Fachwerk *Bracing*	25x2 mm
Material *Material*	Aluminium EN AW 6082 T6



Zulässige Belastung ohne Durchbiegungsbeschränkung unter Berücksichtigung der **DIN EN 13814 Fliegende Bauten**
Permissible loadings without limited by deflection taking account of the DIN 13814 Fairground

	Streckenlast *Wiring load*		Durchbiegung *Deflection*	Max. Punktlast *Max. Point load*	Durchbiegung *Deflection*	Drittelpunktlast *Third-Point load*	Durchbiegung *Deflection*
m *ft*	**total**	**kg/m** *lbs/ft*	**mm** *inch*	**kg** *lbs*	**mm** *inch*	**kg** *lbs*	**mm** *inch*
2 *6,6*	3609,6 *7957,8*	1804,8 *1212,8*	3,3	3609,6 *7957,8*	2,7	1804,8 *3978,9*	3,4
3 *9,8*	3603,0 *7943,2*	1201,0 *807,0*	7,5	2405,2 *5302,6*	6,0	1803,9 *3976,9*	7,7
4 *13,1*	3596,2 *7928,2*	899,0 *604,1*	13,4	1798,1 *3964,1*	10,7	1348,6 *2973,1*	13,7
5 *16,4*	2865,0 *6316,2*	573,0 *385,0*	20,9	1432,5 *3158,1*	16,8	1074,4 *2368,6*	21,4
6 *19,7*	2375,3 *5236,6*	395,9 *266,0*	30,2	1187,7 *2618,3*	24,3	890,7 *1963,7*	30,8
7 *23*	2023,6 *4461,3*	289,1 *194,3*	41,1	1011,8 *2230,7*	33,1	758,9 *1673,0*	42,0
8 *26,2*	1758,2 *3876,2*	219,8 *147,7*	53,8	879,1 *1938,1*	43,4	659,3 *1453,6*	54,9
9 *29,5*	1550,3 *3417,9*	172,3 *115,8*	68,2	775,2 *1708,9*	55,2	581,4 *1281,7*	69,6
10 *32,8*	1382,7 *3048,2*	138,3 *92,9*	84,4	691,3 *1524,1*	68,4	518,5 *1143,1*	86,1
11 *36,1*	1244,3 *2743,2*	113,1 *76,0*	102,3	622,1 *1371,6*	83,2	466,6 *1028,7*	104,4
12 *39,4*	1127,8 *2486,5*	94,0 *63,2*	122,0	563,9 *1243,2*	99,6	422,9 *932,4*	124,5
13 *42,7*	1028,3 *2267,0*	79,1 *53,2*	143,6	514,2 *1133,5*	117,6	385,6 *850,1*	146,5
14 45,9	942,0 *2076,9*	67,3 *45,2*	167,0	471,0 1038,4	137,2	353,3 *778,8*	170,3

BÜTEC
Gesellschaft für bühnentechnische Einrichtungen mbH
Industriestraße 41
40822 Mettmann

Tel.: +49(0)2104-9501-0
Fax: +49(0)2104-9501-30
kontakt@buetec.com
www.buetec.com